

# Backup - DiskDirectory

Adresář na disku, do kterého jsou ukládány zálohy odmazávaných baselines.

Po nastavení všech potřebných parametrů k zálohování a po spuštění EA Baseline Manageru, se vytvoří složka "s Vaším názvem", kde budou uchovány baseline zálohy.

```
{
  "Serilog": {
    "Using": [
      "Serilog.Sinks.Console",
      "Serilog.Sinks.File"
    ],
    "MinimumLevel": {
      "Default": "Verbose",
      "Override": {
        "Microsoft": "Warning"
      }
    },
    "WriteTo": [
      {
        "Name": "Console"
      },
      {
        "Name": "File",
        "Args": {
          "path": "\\log.txt",
          "rollingInterval": "Day",
          "retainedFileCountLimit": 3
        }
      }
    ]
  },
  "ManagerSettings": {
    "Expiration": {
      "MinimalBaselineCountToHold": 1,
      "MinimalBaselineAge": 7,
      "MinimalBaselineSizeToRemove": 1,
      "DoNotRemoveBaselines": false
    },
    "Backup": {
      "BaselineBackupType": "DiskDirectory",
      "BaselineBackupDirectory": "C:\\Dataprojekt\\BaselineManager\\Zalohy"
    },
    "Application": {
      "RepositoryName": "ea",
      "RepositoryConnectionString_MySQL": "Server=****;port=****;Database=****;Uid=****;Pwd=****;"
    }
  }
}
```

**ManagerSettings:**

```
"ManagerSettings": {  
  "Expiration": {  
    "MinimalBaselineCountToHold": 1,  
    "MinimalBaselineAge": 7,  
    "MinimalBaselineSizeToRemove": 1,  
    "DoNotRemoveBaselines": false
```

- **"MinimalBaselineCountToHold"**
  - Udává kolik baseline musí u balíčku zůstat
  - V tomto případě musí zůstat alespoň jedna
- **"MinimalBaselineAge": 7,**
  - Určuje kdy lze mazat baselines
  - V tomto případě lze smazat baselines starší 7 dní, ty které jsou mladší 7 dní smazat nelze
- **"MinimalBaselineSizeToRemove"**
  - Udává velikost baselines v MB
  - V tomto případě baselines menší než 1MB ignoruje
- **"DoNotRemoveBaselines"**
  - Pokud nechcete odmazávat baselines dáte **"true"**
  - Pokud chcete odmazávat baselines dáte **"false"**

### **Backup:**

```
"Backup": {  
  "BaselineBackupType": "DbTable",  
  "BaselineBackupDirectory": "d:\\tmp\\baseline",  
  "BaselineBackupDbConnectionString_MySQL": "",  
  "BaselineBackupDbConnectionString_SqlServer": "",  
  "BaselineBackupDbConnectionString_Oracle": "",  
  "BaselineBackupDbConnectionString_Npgsql": "",  
  "BaselineBackupDbTable": "BackupBaseline"
```

- **"BaselineBackupType"**
  - Pro ukládání zálohy do adresáře složky musí být vyplněno **"DiskDirectory"**
- **"BaselineBackupDirecoty"**
  - Zde se nastaví cesta, kam chcete zálohovat baselines, zbylé cesty smazat

### **Application:**

```
"Application": {  
  "RepositoryName": "ea",  
  "RepositoryConnectionString_MySQL": "",  
  "RepositoryConnectionString_SqlServer": "",  
  "RepositoryConnectionString_Oracle": "",  
  "RepositoryConnectionString_Npgsql": ""
```

- **"RepositoryName"**
    - Název připojené repozitory k zálohování
  - **"RepositoryConnectionString\_MySQL"**
    - Zde se nastaví cesta připojené repozitáře, z které chcete zálohovat, zbylé cesty smazat
-

Revision #19  
Created 25 April 2022 07:40:54  
Updated 27 April 2022 07:45:11