Backup - DiskDirectory

Adresář na disku, do kterého jsou ukládány zálohy odmazávaných baselines.

Po nastavení všech potřebných parametrů k zálohování a po spuštění EA Baseline Manageru, se vytvoří složka "s Vaším názvem", kde budou uchovány baseline zálohy.

```
{
  "Serilog": {
    "Using": [
      "Serilog.Sinks.Console",
      "Serilog.Sinks.File"
    ],
    "MinimumLevel": {
      "Default": "Verbose",
      "Override": {
        "Microsoft": "Warning"
      }
    },
    "WriteTo": [
{
        "Name": "Console"
      },
      {
        "Name": "File",
        "Args": {
          "path": "\\log.txt",
          "rollingInterval": "Day",
          "retainedFileCountLimit": 3
        }
      }
    ]
  },
  "ManagerSettings": {
    "Expiration": {
      "MinimalBaselineCountToHold": 1,
      "MinimalBaselineAge": 7,
      "MinimalBaselineSizeToRemove": 1,
      "DoNotRemoveBaselines": false
    },
    "Backup": {
      "BaselineBackupType": "DiskDirectory",
      "BaselineBackupDirectory": "C:\\Dataprojekt\\BaselineManager\\Zalohy"
    },
    "Application": {
      "RepositoryName": "ea",
      "RepositoryConnectionString_MySQL": "Server=*****;port=*****;Database=*****;Uid=*****;Pwd=*****;"
    }
  }
}
```

ManagerSettings:

```
"ManagerSettings": {
  "Expiration": {
    "MinimalBaselineCountToHold": 1,
    "MinimalBaselineAge": 7,
    "MinimalBaselineSizeToRemove": 1,
    "DoNotRemoveBaselines": false
```

- "***MinimalBaselineCountToHold***"
  - Udává kolik baseline musí u balíčku zůstat
  - V tomto případě musí zůstat alespoň jedna
- "***MinimalBaselineAge*****": 7,**
  - Určuje kdy lze mazat baselines
  - V tomto případě lze smazat baselines starší 7 dní, ty které jsou mladší 7 dní smazat nelze
- "***MinimalBaselineSizeToRemove***"
  - Udává velikost baselines v MB
  - V tomto případě baselines menší než 1MB ignoruje
- "***DoNotRemoveBaselines***"
  - Pokud nechcete odmazávat baselines dáte "***true***"
  - Pokud chcete odmazávat baselines dáte "***false***"

Backup:

```
"Backup": {
  "BaselineBackupType": "DbTable",
  "BaselineBackupDirectory": "d:\\tmp\\baseline",
  "BaselineBackupDbConnectionString_MySQL": "",
  "BaselineBackupDbConnectionString_SqlServer": "",
  "BaselineBackupDbConnectionString_Oracle": "",
  "BaselineBackupDbConnectionString_Npsql": "",
  "BaselineBackupDbTable": "BackupBaseline"
```

- "***BaselineBackupType***"
  - Pro ukládání zálohy do adresáře složky musí být vyplněno "***DiskDirectory***"
- "***BaselineBackupDirecoty***"
  - Zde se nastaví cesta, kam chcete zálohovat baselines, zbylé cesty smazat

Application:

```
"Application": {
  "RepositoryName": "ea",
  "RepositoryConnectionString_MySQL": "",
  "RepositoryConnectionString_SqlServer": "",
  "RepositoryConnectionString_Oracle": "",
  "RepositoryConnectionString_Npgsql": ""
```

- "***RepositoryName***"
  - Název připojené repozitory k zálohování
- "***RepositoryConnectionString_MySQL***"
  - Zde se nastaví cesta připojené repozitáře, z které chcete zálohovat, zbylé cesty smazat

---

Revision #19
Created 25 April 2022 07:40:54
Updated 27 April 2022 07:45:11