

Nastavení konfigurace aplikace

V této kapitole jsou popsány pouze parametry, které jsou typicky editované při instalaci.

Před spuštěním aplikace se ujistěte, že na portu 80 nekomunikuje žádná aplikace.

Po spuštění aplikace se zobrazí Configuration Manager, který je potřeba vyplnit.

Infoport Database Connection

DBMS	Server	Port	Database
<input type="text" value="MySQL"/>	<input type="text" value="127.0.0.1"/>	<input type="text" value="3306"/>	<input type="text" value="ip_beta"/>
User	Password		
<input type="text" value="root"/>	<input type="text" value="Dataprojekt"/>		
Timeout			
<input type="text" value="60"/>			
<input type="button" value="CHECK"/>			

Active Directory OpenID

LDAP Section

<input type="checkbox"/> Active	<input type="checkbox"/> Automatic Login	<input type="checkbox"/> Database Preference	<input type="checkbox"/> False Login As Host
<input type="button" value="CHECK"/>			

Environment

☒ Persist Publication Image In Database

Relative Publication Path	Relative Cache Path	Relative Temp Path
<input type="text" value="publication"/>	<input type="text" value="cache"/>	<input type="text" value="temp"/>
<input type="button" value="CHECK"/>		

Revision #2

Created 15 March 2022 15:12:34

Updated 10 May 2022 13:07:41