

OpenID

[Active Directory](#) **OpenID**

[OpenID Section](#)

☐ Active

Server Realm

Metadata

Client ID

Client Secret

Redirect Uri

Infoport Group for Portal Admins

LogoutUri

Claim that belongs to the username

Claim that belongs to the email

Claim that belongs to the forename

Claim that belongs to the surname

Claim that belongs to the groups

Scope

Scope

Scope

Server Realm – vyplníme odkaz na open id server

Pro Microsoft Entra ID: V Endpoints najdeme položku Authority URL (Accounts in this organizational directory only).

Server Realm

Metadata – vyplníme odkaz na metadata open id serveru

Pro Microsoft Entra ID: V Endpoints najdeme položku OpenID Connect metadata document

Metadata

ClientID – vyplníme odkaz na identifikátor Klienta

Pro Microsoft Entra ID: V Essentials najdeme položku Application (client) ID

Client ID

Client Secret – vložíme client secret

*Pro Microsoft Entra ID: Správce musí vygenerovat v Essentials / Client credentials / **Value***

Client Secret

Redirect Uri – zadáme url, která se zavolá po odhlášení z infoportu

Pro Microsoft Entra ID:

Redirect Uri

`https://your-url:443/signin-oidc`

Infoport Group for Portals Admins – zadáme název skupiny, u které chceme, aby v ní byli uživatelé portálový administrátoři v Infoportu

Pro Microsoft Entra ID:

Infoport Group for Portal Admins

`/PortalAdmins`

LogoutUri – zadáme url, která odhlašuje z open id

Pro Microsoft Entra ID:

LogoutUri

`https://openid.test.cz/auth/realms/test/protocol/openid-connect/logout?redirect_uri=https://your-url:443`

Claim that belongs to the username – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat infoport username z odpovědi

Claim that belongs to the username

Claim that belongs to the email – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat email z odpovědi

Claim that belongs to the email

Claim that belongs to the forename – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat křestní jméno uživatele z odpovědi

Claim that belongs to the forename

Claim that belongs to the surname – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat příjmení uživatele z odpovědi

Claim that belongs to the surname

Claim that belongs to the groups – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat skupiny, do kterých patří uživatel z odpovědi

Claim that belongs to the groups

Přidáme ***Open ID Scopes***, aby se nám vracely všechny potřebné atributy

Scope

openid

 DELETE SCOPE

Scope

profile

 DELETE SCOPE

Scope

groups

 DELETE SCOPE

Revision #11

Created 4 May 2022 06:08:56

Updated 16 May 2025 09:13:16 by Karolína Kavanová