Uložení Enterprise Architect modelu do databáze

Pokud zatím nemáme žádný EA model, tak si jej vytvoříme (resp. otevřeme ukázkový).

- V aplikaci Enterprise Architect z hlavního menu (pod ikonkou EA) vyvoláme příkaz Open Project
- Vybereme Local File a najdeme soubor *C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Sparx Systems\EA\EAExample.eap*

Pokud ještě nemáme EA projekt uložený do nějaké databáze (například proto, že jsme ji podle minulých kapitol teprve instalovali), tak jej uložíme.

- Pomocí pásu karet Configure | Model |Transfer otevřeme Project Treansfer dialog
- Vybereme File to DBMS
- Jako Source Project zadáme *C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Sparx Systems\EA\EAExample.eap*
- Jako Target Project zadáme do Data Ling Properties následující:
  - Na záložce Provider vybereme Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
  - Na záložce Connection
    - V části 1 (… source name …) vybereme hodnotu ODBC připojení, tzn. *ea*
    - V části 2 (… log on …) zadáme jméno kořenového uživatele databáze (správce) a jeho heslo. V našem případě *root* a *P@ssw0rd*
    - V části 3 (… catalog …) vybereme název databázového schématu, tzn. *ea*
  - Otestujeme připojení a potvrdíme
- Enterprise Architect překopíruje obsah projektu ze souboru do databáze (a bude tak dostupný pro systém EaInfoport)
- Posledním krokem je otevření projektu z databáze
  - Z hlavního menu (pod ikonkou EA) vyvoláme příkaz *Open Project …*
  - Zvolíme Connect to Server a pro připojení do databáze vyplníme stejné údaje, jako jsme použili v minulém kroku.
  - Po potvrzení jsme napojeni na projekt uložený do databáze.

Revision #3
Created 15 March 2022 11:28:45
Updated 9 January 2024 13:04:04 by Karolína Kavanová