Defaultní nastavení a nastavení oprávnění na package



Otázka

Jak funguje defaultní nastavení a nastavení oprávnění na package?

Odpověď

Nastavení oprávnění na package znázorňuje tabulka:

Parent	Default	Group	Personal	Result
no	-	-	-	no
no	no	-	-	no
no	yes	-	-	yes
no	x	-	no	no
no	x	-	yes	yes
no	x	no	-	no

no	x	yes	-	yes
no	x	no	no	no
no	x	no	yes	yes
no	**x**	**yes**	**no (not possible)***	**yes**
no	**x**	**yes**	**yes**	**yes**
yes	-	-	-	yes
yes	no	-	-	no
yes	yes	-	-	yes
yes	x	-	no	no
yes	x	-	yes	yes
yes	x	no	-	no
yes	x	yes	-	yes
yes	x	no	no	no
yes	**x**	**no**	**yes (not possible)***	**no**
yes	**x**	**yes**	**no**	**no**
yes	x	yes	yes	yes

* V případě nastavení oprávnění na skupině se automaticky zaškrtne nastavení i na uživateli, který je členem skupiny.
- neuvedeno
x na hodnotě nezáleží

Defaultní nastavení se přebírá z nadřazeného balíčku.

Pokud není defaultní nastavení žádné (pouze u nově vytvořených Root), není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno.

Admin má přístup ke všem package, bez ohledu na nastavení.

Vyhodnocení práv na podřízeném package nebere v úvahu, jakým způsobem byla práva vyhodnocena na nadřazeném package, ale do rozhodování vstupuje pouze výsledek vyhodnocení na parentovi (no/yes).

Další doporučené informace ohledně oprávnění: Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením.

Revision #17
Created 9 May 2024 09:16:55 by Karolína Kavanová
Updated 16 October 2025 08:44:30 by Karolína Kavanová