

Defaultní nastavení a nastavení oprávnění na package



Otázka

Jak funguje defaultní nastavení a nastavení oprávnění na package?

Odpověď

Nastavení oprávnění na package znázorňuje tabulka:

Parent	Default	Group	Personal	Result
no	-	-	-	no
no	no	-	-	no
no	yes	-	-	yes
no	x	-	no	no
no	x	-	yes	yes
no	x	no	-	no

no	x	yes	-	yes
no	x	no	no	no
no	x	no	yes	yes
no	x	yes	no (not possible)**	yes
no	x	yes	yes	yes
yes	-	-	-	yes
yes	no	-	-	no
yes	yes	-	-	yes
yes	x	-	no	no
yes	x	-	yes	yes
yes	x	no	-	no
yes	x	yes	-	yes
yes	x	no	no	no
yes	x	no	yes (not possible)**	no
yes	x	yes	no	no
yes	x	yes	yes	yes

* V případě nastavení oprávnění na skupině se automaticky zaškrtně nastavení i na uživateli, který je členem skupiny.

- neuvedeno

x na hodnotě nezáleží

Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno.

Admin má přístup ke všem package, bez ohledu na nastavení.

Vyhodnocení práv na podřízeném package nebere v úvahu, jakým způsobem byla práva vyhodnocena na nadřazeném package, ale do rozhodování vstupuje pouze výsledek vyhodnocení na parentovi (no/yes).

Revision #11

Created 9 May 2024 09:16:55 by Karolína Kavanová

Updated 5 March 2025 14:22:42 by Karolína Kavanová